

Nos armoires fortes classe C sont conformes à la directive 1223 du Secrétariat Générale de la Défense Nationale du 23 Décembre 2004

### CARACTERISTIQUES :

- Construction en acier de 20 :10ème
- Porte double parois sur une ossature en profilé plein de 20x40 mm, montée sur des pivots extérieur permettant une ouverture à plus de 190°.
- Epaisseur totale de la porte de 60 mm
- Barre d'accrochage arrière empêchant le dégonflage et l'ouverture par sciage des pivots.
- Blocage assuré par pènes cylindriques de diamètre 25 mm en position horizontale et verticale ( haut et bas ). Les pènes sont mobiles ce qui rend plus difficile les attaques par sciage.
- En cas de tentative d'effraction le délateur «bloque définitivement le mouvement de tringlerie de l'armoire rendant son ouverture impossible .
- Le mouvement de tringlerie ainsi que la serrure sont protégés par une plaque au manganèse.
- Le mouvement de pènes est condamné par une combinaison à disques S&G 8550 anti manipulation avec bouton à lecture discrète.
- Etagère pour dossiers suspendus.
- Couleur Ral 7035 gris



Compteur d'ouverture



Serrure S&G 8550



Pivots



Tringlerie



AFSDC 800

Photos non contractuelles

### Options :

- L'armoire peut être dotée d'un compteur d'ouverture à 5 chiffres infalsifiables.
- Compartiments fermant à clé

| Produits  | Dimensions Extérieures en mm | Dimensions Intérieures en mm | Volum e | Poids  | Etagères    |
|-----------|------------------------------|------------------------------|---------|--------|-------------|
| AFSDC 250 | H 1000 x L 600 x P 500       | H 990 x L 575 x P 420        | 240 L   | 70 kg  | 2 + 1 cadre |
| AFSDC 500 | H 1000 x L 1200 x P 500      | H 990 x L 1175 x P 420       | 582 L   | 120 kg | 2 + 1 cadre |
| AFSDC 800 | H 1980 x L 1000 x P 500      | H 1970 x L 975 x P 420       | 810 L   | 180 kg | 5 + 1 cadre |