

COFFRES FORTS AG ANTI-EFFRACTION CLASSE I (EN 1143-1) ASSURABLE À HAUTEUR DE 25 000 €

Garantie 3 ans dans la configuration d'origine



Fig. Safe AG03, hinge right
E-Lock M-Locks EM3520. 1 shelf



LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE PRIX DU MARCHE

Coffre fort homologué A2PE, VDS, VSO, ECBS et DIN 4102

La série des coffres forts AG a été spécialement conçue pour s'adapter à tous les types d'environnement grâce à des dimensions spécialement étudiées.

Les pivots en standard se trouvent à droite mais peuvent être demandés à gauche lors de la commande.

Le blocage est assuré par des pènes de section rectangulaire manœuvrés par poignée et une barre d'accrochage coté pivots.

Verrouillage par une serrure à garnitures variables S&G 6880 ou par une serrure électronique Titan de chez Sargent.

Les points de fixation au dos et au sol permettent un scellement du coffre selon la configuration de la pièce où il doit être installé.

En standard le coffre est fourni avec une ou plusieurs étagères en fonction du modèle.

Finition gris clair RAL 7037.

Un centre de production moderne certifié ISO 9001, des moyens de production très performants, des contrôles effectués à chaque étape de la fabrication et du montage, permettent d'offrir un matériel de très haute qualité.

▲ En option :

Nous pouvons équiper le coffre fort de toutes serrures électroniques, ainsi que de compartiment(s) intérieur(s), sauf pour les petits modèles.

Equipement	AG	Poids supporté
<u>Tiroir H intérieur</u> <u>80 ou 165 mm</u>	x	<u>45</u>
<u>Tiroir fermant à</u> <u>clé hauteur</u> <u>intérieur 65 ou</u> <u>150 mm</u>	x	<u>45</u>
<u>Tablette</u> <u>coulissante H 85</u> <u>mm</u>	x	<u>45</u>
<u>Compartiment</u> <u>intérieur 1 porte</u> <u>H 170 ou 340</u> <u>mm</u>	x	<u>20</u>



Liste des différents modèles

Modèle	Dimension Extérieure en mm			Dimension Intérieure en mm			Volume en Litres	Tablette	Poids en KG
	H	L	P	H	L	P			
AG 03	280	400	312	230	350	180	14	1	60
AG 05	280	450	442	230	400	310	29	1	85
AG 10	395	450	442	345	400	310	43	1	105
AG 15	565	450	442	515	400	310	64	1	130
AG 20	735	450	442	685	400	310	85	1	155
AG 25	905	450	442	855	400	310	106	2	185
AG 30	1075	450	442	1025	400	310	127	2	215
AG 35	1245	450	442	1195	400	310	148	3	240
AG 40	1415	450	442	1365	400	310	169	3	270