

COFFRES FORTS AWS

ANTI-EFFRACTION CLASSE I (EN 1143-1)

ASSURABLE À HAUTEUR DE 25 000 €

Garantie 3 ans dans la configuration d'origine



Fig. Safe AWS1300, hinge right
E-Lock Casi Elcom 7238, 3 shelves



LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE PRIX DU MARCHE

Coffre fort homologué A2PE, VDS, VSO, ECBS et DIN 4102

La série des coffres forts AWS a été spécialement conçue pour vous offrir un maximum de rangement compte tenu de leur volume intérieur.

Les pivots en standard se trouvent à droite mais peuvent être demandés à gauche lors de la commande.

Le blocage est assuré par des pènes de section rectangulaire manœuvrés par poignée et une barre d'accrochage coté pivots.

Verrouillage par une serrure à garnitures variables S&G 6880 et/ou par une serrure électronique Titan de chez Sargent.

Les points de fixation au dos et au sol permettent un scellement du coffre selon la configuration de la pièce où il doit être installé.

En standard le coffre est fourni avec une ou plusieurs étagères en fonction du modèle.

Finition gris clair RAL 7037.

Un centre de production moderne certifié ISO 9001, des moyens de production très performants, des contrôles effectués à chaque étape de la fabrication et du montage, permettent d'offrir un matériel de très haute qualité.

▲ En option :

Nous pouvons équiper le coffre fort de toutes serrures électroniques, ainsi que de compartiment(s) intérieur(s), sauf pour les petits modèles.

Equipement	AWS	Poids supporté
<u>Tiroir H</u> <u>intérieur 80 ou</u> <u>165 mm</u>	x	<u>45</u>
<u>Tiroir fermant</u> <u>à clé hauteur</u> <u>intérieur 65 ou</u> <u>150 mm</u>	x	<u>45</u>
<u>Tablette</u> <u>coulissante H</u> <u>85 mm</u>	x	<u>45</u>
<u>Compartiment</u> <u>intérieur 1</u> <u>porte H 170 ou</u> <u>340 mm</u>	x	<u>20</u>



Liste des différents modèles

Modèle	Dimension Extérieure en mm			Dimension Intérieure en mm			Volume en Litres	Tablette	Poids en KG
	H	L	P	H	L	P			
AWS 800	770	790	650	720	740	525	280	1	310
AWS 1000	950	790	650	900	740	525	350	2	360
AWS 1200	1130	790	650	1080	740	525	420	2	410
AWS 1500	1490	790	650	1440	740	525	559	3	510