

COFFRES FORTS BG

ANTI-EFFRACTION CLASSE II (EN 1143-1)

ASSURABLE À HAUTEUR DE 35 000 €

Garantie 3 ans dans la configuration d'origine



Fig. Safe BG20, hinge right
K-Lock Cawi 2 keys (95 mm), 1 lockable drawer, 1 drawer, 1 shelf



LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE PRIX DU MARCHE

Coffre fort homologué A2PE, VDS, VSO, ECBS et DIN 4102

La série des coffres forts BG a été spécialement conçue pour s'adapter à tous les types d'environnement grâce à des dimensions spécialement étudiées.

Les pivots en standard se trouvent à droite mais peuvent être demandés à gauche lors de la commande.

Le blocage est assuré par des pènes de section rectangulaire manœuvrés par poignée et une barre d'accrochage coté pivots.

Verrouillage par une serrure à garnitures variables S&G 6880 et/ou par une serrure électronique Titan de chez Sargent. Vous avez la possibilité d'installer deux serrures sur la porte du coffre fort.

Les points de fixation au dos et au sol permettent un scellement du coffre selon la configuration de la pièce où il doit être installé.

En standard le coffre est fourni avec une ou plusieurs étagères en fonction du modèle.

Finition gris clair RAL 7037.

Un centre de production moderne certifié ISO 9001, des moyens de production très performants, des contrôles effectués à chaque étape de la fabrication et du montage, permettent d'offrir un matériel de très haute qualité.

▲ En option :

Nous pouvons équiper le coffre fort de toutes serrures électroniques, ainsi que de compartiment(s) intérieur(s), sauf pour les petits modèles.

Équipement	BG	Poids supporté
<u>Tiroir H intérieur</u> <u>80 ou 165 mm</u>	x	<u>45</u>
<u>Tiroir fermant à</u> <u>clé hauteur</u> <u>intérieur 65 ou</u> <u>150 mm</u>	x	<u>45</u>
<u>Tablette</u> <u>coulissante H</u> <u>85 mm</u>	x	<u>45</u>
<u>Compartiment</u> <u>intérieur 1 porte</u> <u>H 170 ou 340</u> <u>mm</u>	x	<u>20</u>



Liste des différents modèles

Modèle	Dimension Extérieure en mm			Dimension Intérieure en mm			Volume en Litres	Tablette	Poids en KG
	H	L	P	H	L	P			
BG 10	395	450	442	345	400	310	43	1	120
BG 15	565	450	442	515	400	310	64	1	150
BG 20	735	450	442	685	400	310	85	1	180
BG 25	905	450	442	855	400	310	106	2	215
BG 30	1075	450	442	1025	400	310	127	2	245
BG 35	1245	450	442	1195	400	310	148	3	280
BG 40	1415	450	442	1365	400	310	169	3	310