

COFFRES FORTS CM

ANTI-EFFRACTION CLASSE III (EN 1143-1)
ASSURABLE À HAUTEUR DE 55 000 €

Garantie 3 ans dans la configuration d'origine



Fig. Safe CM30, hinge right
K-Lock S+G 2 keys (140 mm), 1 lockable drawer, 1 drawer, 1 pull-out shelf, 1 shelf



LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE PRIX DU MARCHE

Coffre fort homologué A2PE, VDS, VSO, ECBS et DIN 4102

La série des coffres forts CM a été spécialement conçue pour s'adapter à tous les types d'environnement grâce à des dimensions spécialement étudiées.

Les pivots en standard se trouvent à droite mais peuvent être demandés à gauche lors de la commande.

Le blocage est assuré par des pènes de section rectangulaire manœuvrés par poignée et une barre d'accrochage coté pivots.

Verrouillage par une serrure à garnitures variables S&G 6880 et/ou par une serrure électronique Titan de chez Sargent.

Les points de fixation au dos et au sol permettent un scellement du coffre selon la configuration de la pièce où il doit être installé.

En standard le coffre est fourni avec une ou plusieurs étagères en fonction du modèle.

Finition gris clair RAL 7037.

Un centre de production moderne certifié ISO 9001, des moyens de production très performants, des contrôles effectués à chaque étape de la fabrication et du montage, permettent d'offrir un matériel de très haute qualité.

▲ En option :

Nous pouvons équiper le coffre fort de toutes serrures électroniques, ainsi que de compartiment(s) intérieur(s), sauf pour les petits modèles.

Équipement	CM	Poids supporté
<u>Tiroir H</u> <u>intérieur 80 ou</u> <u>165 mm</u>	x	<u>45</u>
<u>Tiroir fermant à</u> <u>clé hauteur</u> <u>intérieur 65 ou</u> <u>150 mm</u>	x	<u>45</u>
<u>Tablette</u> <u>coulissante H</u> <u>85 mm</u>	x	<u>45</u>
<u>Compartiment</u> <u>intérieur 1 porte</u> <u>H 170 ou 340</u> <u>mm</u>	x	<u>20</u>



Liste des différents modèles

Modèle	Dimension Extérieure en mm			Dimension Intérieure en mm			Volume en Litres	Tablette	Poids en KG
	H	L	P	H	L	P			
CM 15	595	575	495	515	495	310	79	1	280
CM 20	765	575	495	685	495	310	105	1	335
CM 25	935	575	495	855	495	310	131	2	390
CM 30	1105	735	555	1025	655	370	248	2	565
CM 35	1275	735	555	1195	655	370	290	3	635
CM 40	1445	735	555	1365	655	370	331	3	705