

COFFRES FORTS CP

ANTI-EFFRACTION CLASSE III (EN 1143-1)
HOMOLOGATION FEU PAPIER LFS 30P EN 15659
ASSURABLE À HAUTEUR DE 55 000 €

Garantie 3 ans dans la configuration d'origine



Fig. Safe CP25, hinge right
E-Lock M-Locks EM3320, 2 shelves



LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE PRIX DU MARCHE

Coffre fort homologué A2PE, VDS, VSO, ECBS et feu 30 mm Papier

La série des coffres forts CP a été spécialement conçue pour s'adapter à tous les types d'environnement grâce à des dimensions spécialement étudiées.

Les pivots en standard se trouvent à droite mais peuvent être demandés à gauche lors de la commande.

Le blocage est assuré par des pènes de section rectangulaire manœuvrés par poignée et une barre d'accrochage coté pivots.

Verrouillage par une serrure à garnitures variables S&G 6880 et/ou par une serrure électronique Titan de chez Sargent.

Les points de fixation au dos et au sol permettent un scellement du coffre selon la configuration de la pièce où il doit être installé.

En standard le coffre est fourni avec une ou plusieurs étagères en fonction du modèle.

Finition gris clair RAL 7037.

Un centre de production moderne certifié ISO 9001, des moyens de production très performants, des contrôles effectués à chaque étape de la fabrication et du montage, permettent d'offrir un matériel de très haute qualité.

▲ En option :

Nous pouvons équiper le coffre fort de toutes serrures électroniques, ainsi que de compartiment(s) intérieur(s), sauf pour les petits modèles.

Équipement	CP	Poids supporté
<u>Tiroir H intérieur</u> <u>80 ou 165 mm</u>	x	<u>45</u>
<u>Tiroir fermant à</u> <u>clé hauteur</u> <u>intérieur 65 ou</u> <u>150 mm</u>	x	<u>45</u>
<u>Tablette</u> <u>coulissante H 85</u> <u>mm</u>	x	<u>45</u>
<u>Compartiment</u> <u>intérieur 1 porte</u> <u>H 170 ou 340</u> <u>mm</u>	x	<u>20</u>



Liste des différents modèles

Modèle	Dimension Extérieure en mm			Dimension Intérieure en mm			Volume en Litres	Tablette	Poids en KG
	H	L	P	H	L	P			
CP 15	629	605	522	515	495	310	79	1	295
CP 20	799	605	522	685	495	310	105	1	350
CP 25	969	605	522	855	495	310	131	2	410
CP 30	1139	605	522	1025	495	310	157	2	465
CP 35	1309	605	522	1195	495	310	183	3	520
CP 40	1479	605	522	1365	495	310	209	3	575