

COFFRES FORTS CWS

ANTI-EFFRACTION CLASSE III (EN 1143-1)

ASSURABLE À HAUTEUR DE 55 000 €

Garantie 3 ans dans la configuration d'origine



Fig. Safe CWS1901, hinge left
E-Lock La Gard Combogard PRO, 4 shelves

-  **EN1143-1**
Burglary protection
-  **EN15659**
Fire protection (option)
-  **VdS**
Grade III
-  **ECB-S**
Grade III
+ LF560P (option)
-  **VSO**
Class EN 3
-  **A2PE**
Class III E
-  **DIN**
4102 (light fire protection)

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE PRIX DU MARCHÉ

Coffre fort homologué A2PE, VDS, VSO, ECBS et DIN 4102

La série des coffres forts CWS a été spécialement conçue pour vous offrir un maximum de rangement compte tenu de leur volume intérieur.

Les pivots en standard se trouvent à droite mais peuvent être demandés à gauche lors de la commande.

Le blocage est assuré par des pènes de section rectangulaire manœuvrés par poignée et une barre d'accrochage coté pivots.

Verrouillage par une serrure à garnitures variables S&G 6880 et/ou par une serrure électronique Titan de chez Sargent.

Les points de fixation au sol permet un scellement du coffre selon la configuration de la pièce où il doit être installé.

En standard le coffre est fourni avec une ou plusieurs étagères en fonction du modèle.
Finition deux tons gris clair RAL 7035 et gris 7045.

Un centre de production moderne certifié ISO 9001, des moyens de production très performants, des contrôles effectués à chaque étape de la fabrication et du montage, permettent d'offrir un matériel de très haute qualité.

▲ En option :

Nous pouvons équiper le coffre fort de toutes serrures électroniques, ainsi que de compartiment(s) intérieur(s),

Possibilité d'avoir l'homologation S 60 P (1 heure au feu papier)

Équipement	CWS	Poids supporté
Tiroir H intérieur 80 ou 165 mm	x	45
Tiroir fermant à clé hauteur intérieur 65 ou 150 mm	x	45
Tablette coulissante H 85 mm	x	45
Compartiment intérieur 1 porte H 170 ou 340 mm	x	20



Liste des différents modèles

Modèle	Dimension Extérieure en mm			Dimension Intérieure en mm			Volume en Litres	Tablette	Poids en KG
	H	L	P	H	L	P			
CWS 849	848	645	565	695	495	320	110	1	625
CWS 850	848	810	725	695	660	480	220	1	865
CWS 1000	1003	810	725	850	660	480	269	2	1010
CWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	329	2	1110
CWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	439	3	1365
CWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	548	4	1640
CWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	797	4	2030
CWS 1902	1883	1110	725	1730	960	480	797	4	2030
CWS 1904	1883	1415	725	1730	1265	480	1050	4	2480

Les coffres forts CWS 1902 et 1904 sont fournis avec deux portes.